

Reparador para argamassa

REISPROTEX®

REISPROTEX® é uma resina PU acrílica com aglomerantes ativos para ser aplicado sobre argamassa que tenham patologias de esfarelamento " fracas ".

REISPROTEX® age fortalecendo a parte mole da argamassa, promovendo resistência superficial e selamento para que possa receber pintura e revestimentos acrílicos.

SEGMENTO DE USO

- Parede sobre reboco;
- Concreto.

APLICAÇÃO

Antes de iniciar a aplicação, remova a pintura ou revestimento da parede, passe uma escova e em seguida lave com água corrente.

Aguarde de 20 a 30 minutos e inicie a aplicação.

Deve aplicar no mínimo de 2 camadas.

Produto de pronto uso, não adicionar água.

CONSUMO

Argamassa de reboco 0,500 Kg/m² por demão.

Dever ser aplicado no mínimo 2 camadas

Sempre que necessário consulte orientação técnica.

LIMITAÇÃO: não aplicar em temperaturas a abaixo de 4°C ou acima de 25°C sob o sol.

VANTAGENS

- Fácil manuseio;
- Melhor desempenho da argamassa;
- É compatível com qualquer tipo de cimento Portland;
- Protege contra umidade;
- Argamassa mais firmes e coesas;
- Não é tóxico;
- Não emite gases voláteis;
- Não inflamável.

CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Resultados
Aparência	Emulsão viscosa
Densidade	1,0 Kg/l

EMBALAGEM

Balde / Barrica de 3,6Kg e 20Kg

HIGIENE E SEGURANÇA

Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado (pode causar irritação). Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediatamente e abundantemente com água e consulte um médico. Mantenha fora do alcance das crianças e animais.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco e fechado, na embalagem original lacrada.

GARANTIA

A **Reis e Reis** garante a qualidade e isenção de defeitos de fabricação, desde que o produto seja corretamente aplicado, respeitando as condições desta Ficha Técnica. De acordo com a norma NBR-11905, o produto deve ser utilizado em estruturas estáticas, ou seja, livres de movimentação. Caso ocorra abertura de trincas na estrutura, deve-se consultar o projetista para que seja feita a correção estrutural e posteriormente a reaplicação do produto. **PROBLEMAS ESTRUTURAIS NÃO SÃO COBERTOS POR ESSA GARANTIA.**

Não teremos responsabilidade por aplicações que não tenham seguido as orientações da ficha técnica. As informações aqui descritas são de boa fé e estão baseadas em nossa experiência e resultados positivos em projetos.

VALIDADE: 12 meses

PARA MAIORES INFORMAÇÕES, VIDE RODAPÉ.